

Aluminium-Schiebeladensystem:

Lieferrn und Montieren eines 2-flügligen Schiebeladensystems:
Parkschemen: 2L / 2 Läden links geparkt
Bedienung: manuell

Schiebeladenbeschlag:

Korrosionsbeständiger Schiebebeschlag für Schiebeläden im Außenbereich.
Bestehend aus einer stranggepressten oberen Laufschiene aus Aluminium, eloxiert E6/EV1, versehen mit einer speziellen Nut zur einfachen Montage inkl. Anschlagpuffer.
Je Behang 2 Laufwägen mit Rollen aus Kunststoff inkl. Edelstahl-Aufhängeschraube M8, passender Mutter mit Sperrverzahnung und Aufhängebügel zur Befestigung am Behang.

Oberer Anschluss:

SLIDETEC Trägerprofilset für Wandmontage bestehend aus:
Aluminium-Trägerprofil eloxiert E6/EV1, Abdeckblende inkl. Seitendeckel eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet nach RAL-Standard Seidenglanz, Laufschiene eloxiert E6/EV1, Gummidichtung in schwarz.

Unterer Anschluss:

SLIDETEC T-Profil am Boden montiert bestehend aus:
T-Profil eloxiert E6/EV1 und Schlitzgleiter am Laden montiert.

SLIDETEC ALU LINE - Modell "SUNSET" 60er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.

Aufhängebügel: aufgenietet

Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit Steg.

Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.

Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.

Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.

senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1500 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.

Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).

Lamellenansichtshöhe: 60 mm

Lamellenstärke: 23 mm

Neigung: 15° Rhombusform

Lamellenabstand: 12 mm

Gewicht: 15 kg/m²

Schiebeladenantrieb SLIDECRAFT 150:

Zur Motorisierung des Schiebeladenbeschlags mit einer Gesamtzugkraft bis 150 kg. Elektrischer 230V-Motor mit 5-adrigem Anschlusskabel, integrierter Steuerung, Zahnscheibe aus Kunststoff und Motorgehäuse aus Aluminium, welches auch die Zahnscheibe verdeckt, geeignet für den geschützten Außenbereich. Kraftübertragung durch Zahnriemen aus Polyurethan mit innenliegendem Stahlstrang. Bedienelemente wie z. B. Taster, Funkbedienung etc. sind bauseits zu stellen.

Montage auf WDVS:

Montage inkl. Montagmaterial für Dämmstärke: **160** mm.

Fabrikat: SLIDETEC GmbH, Nordpark 2, D-86666 Burgheim
Tel. 08432 / 94 84 1-0, Fax. 08432 / 94 84 1-19
e-mail: info@slideteq.de, www.slideteq.de

Angebotenes Fabrikat,
falls von der Ausschreibung
abweichend

.....
Die Gleichwertigkeit des Produktes ist anhand technischer Beschreibung nachzuweisen.

01.01. Schiebeladen zu Fenster Pos. 1

wie zuvor beschrieben für:

Öffnungsbreite:.....mm

Öffnungshöhe:.....mm

5 Stk

EP.....

GP.....