SLIDETEC ALU LINE - Modell "SUNSET" 60er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit Steg.
Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.
Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1500 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenansichtshöhe: 60 mm
Lamellenstärke: 23 mm
Neigung: 15° Rhombusform
Lamellenabstand: 12 mm
Gewicht: 15 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "SUNSET" 60er Dekor

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit Steg.
Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.
Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1500 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: 2farbig, Rahmen nach RAL-Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG). Lamelle in Holzdekor (FSM).
Lamellenansichtshöhe: 60 mm
Lamellenstärke: 23 mm
Neigung: 15° Rhombusform
Lamellenabstand: 12 mm
Gewicht: 15 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "SUNSET" 35er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit Steg.
Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.
Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1200 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenansichtshöhe: 35 mm
Lamellenstärke: 23 mm
Neigung: 15° Rhombusform
Lamellenabstand: 12 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "SUNSET" 35er Dekor

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit Steg.
Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.
Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1500 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: 2farbig, Rahmen nach RAL-Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG). Lamelle in Holzdekor Feinstrukturmatt (FSM)
Lamellenansichtshöhe: 35 mm
Lamellenstärke: 23 mm
Neigung: 15° Rhombusform
Lamellenabstand: 12 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "STARLIGHT”

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Blech: Aluminiumblech 2 mm stark, einseitig montiert
Das Blech wird oben, unten und seitlich abgekantet und angenietet.
Lochung: Lochbild frei wählbar
rechteckig: 10x10 mm 20x20 mm und 30x30 mm
rund: nahezu alle Größen möglich
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1100 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
waagr. Mittelfries: Ab einer Ladenhöhe von 2400 mm wird ein waagrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL-Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Gesamtstärke: 41 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "SHADOW-V”

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Blech: Aluminiumblech 2 mm stark, einseitig montiert
Das Blech wird oben, unten und seitlich abgekantet und angenietet.
V-Fuge: 3 mm Breit
Aufteilung nach Kundenwunsch
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1100 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
waagr. Mittelfries: Ab einer Ladenhöhe von 2400 mm wird ein waagrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL-Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Gesamtstärke: 41 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "SHADOW-PLAN”

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Blech: Aluminiumblech 2 mm stark, einseitig montiert
Das Blech wird oben, unten und seitlich abgekantet und angenietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1100 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
waagr. Mittelfries: Ab einer Ladenhöhe von 2400 mm wird ein waagrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL-Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Gesamtstärke: 41 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "MOONLIGHT”

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Streckmetall: Das Streckmetall wird in den Rahmen eingelegt und komplett von vorne sichtbar genietet.
90x34 - 15x1,5
Maschenausrichtung: Horizontal, die gekantete Seite ist außen.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1100 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
waagr. Mittelfries: Ab einer Ladenhöhe von 2400 mm wird ein waagrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL-Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Gesamtstärke: 41 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "AGILE”

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 71 x 31 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit 1 Zwischensteg zur Verstärkung.
Lamelleneinsatz: Die Lamellenprofile können mittels eines Verstellhebels bewegt werden.
Standardmäßig wird der Verstellhebel auf halbe Höhe des Ladens montiert.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 650 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
waagr. Mittelfries Ab einer Ladenhöhe von 1700 mm wird eine waagrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenprofil: 50 x 10 mm
Lamellenstärke: 10 mm
Gewicht: 13 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "CLASSIC” 71er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 71 x 31 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt.

Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit 2 Zwischenstegen zur Verstärkung.
Lamelleneinsatz: Die Lamellenprofile werden direkt in den Rahmen eingelassen.
Ab einer Flügelhöhe von 2100 mm wird eine Schraublamelle verwendet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1200 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
waagr. Mittelfries Ab einer Ladenhöhe von 2100 mm wird eine Schraublamelle verwendet.
Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenprofil: 50 x 10 mm
Gewicht: 13 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "CLASSIC" 40er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 40 x 31 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium-Hohlkammer-Strangpressprofil mit 2 Zwischenstegen zur Verstärkung.
Lamelleneinsatz: Die Lamellenprofile werden direkt in den Rahmen eingelassen.
Ab einer Flügelhöhe von 2100 mm wird eine Schraublamelle verwendet.
waagr. Mittelfries Ab einer Ladenhöhe von 2100 mm wird eine Schraublamelle verwendet.
Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenprofil: 50 x 10 mm
Gewicht: 13 kg/m²

SLIDETEC ALU LINE - Modell "LIGHTNING"

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: Aluminium Strangpressprofil als Z-Form
Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal befestigt.
Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1500 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenprofil: 20 x 40 x 20 mm als Z-Profil
Lamellenstärke: 2 mm
Neigung: 72°
Gewicht: 15 kg/m²

SLIDETEC ALU SCREEN LINE - Modell "SOLTIS"

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Bespannung: Die Stoffbespannung wird mit einem Kederprofil und Spannschrauben im Rahmen fixiert.
Das Spaltmaß zwischen Rahmenprofil und Bespannung beträgt umlaufend ca. 10 mm.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1500 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: Rahmen nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Soltisgewebe: PVC 86 oder 92
Gewicht: 13 kg/m²

SLIDETEC ALU WPC LINE - Modell "SUNSET" 72er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Lamelle: WPC (Wood Polymer Composite) mit 2 Zwischenstegen zur Verstärkung
Lamelleneinsatz: Die Lamellen werden mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.
Beim Lamelleneinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Der Lamelleneinsatz wird mit dem Rahmen seitlich sichtbar mit 3 mm Luft vernietet.
senkr. Mittelfries: Ab einer Ladenbreite von 1200 mm wird ein senkrechtes Mittelfries eingebaut.
Oberfläche Rahmen: nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG).
Lamellenansichtshöhe: 72 mm
Lamellenstärke: 20 mm
Neigung: 28° Rhombusform
Lamellenabstand: 17 mm
Gewicht: 16 kg/m²

SLIDETEC ALU WOOD LINE - Modell "SUNSET" 35er

Rahmenprofil: Aluminiumrahmen 44 x 39 x 10 mm Strangpressprofil. Mit Eckverbinder doppelt gesickt und verklebt.
Aufhängebügel: aufgenietet
Echtholzlamelle: Lärche - Standard (Lamellen sind mit Ästen und Harzgallen)
Holzeinsatz: Die Querleisten werden gehobelt und mit einem Schraubkanal verdeckt liegend befestigt.
Beim Holzeinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Rahmens angepasst.
Die Holzrahmenkonstruktion wird mit dem Rahmen fest und mit 3 mm Luft verschraubt.
senkr. Fries: Ab einer Ladenbreite von 1100 mm wird ein senkr. Mittelfries eingebaut.
Oberfläche: Rahmen nach RAL Farbkarte (Standard) in Seidenglanz (SG)
Holzart: Lärche / unbehandelt (roh)
Lamellenansichtshöhe: 35 mm
Lamellenstärke: 23 mm
Neigung: 15° Rhombusform gehobelt
Lamellenabstand: 12 mm
Gewicht: 19 kg/m²

SLIDETEC STEEL WOOD LINE - Modell "SUNSET" 35er

Rahmenprofil: Stahlrahmen 30 x 30 x 5 mm L-Profil. Auf Gehrung geschnitten und eckverschweißt.
Aufhängebügel: aufgeschweißt
Echtholzlamelle: Lärche - Standard (Lamellen sind mit Ästen und Harzgallen)
Holzeinsatz: Die Querleisten werden gehobelt, beidseitig genutet und mit senkr. Holzleisten verbunden.
Beim Holzeinsatz wird die unterste Lamelle auf die Höhe des Stahlrahmens angepasst.
Die Holzrahmenkonstruktion wird mit dem Stahlrahmen fest und mit 5 mm Luft verschraubt.
senkr. Fries: Ab einer Ladenbreite von 1100 mm wird ein senkr. feuerverzinktes Flacheisen eingebaut.
Oberfläche: Rahmen ist feuerverzinkt
Holzart: Lärche / unbehandelt (roh)
Lamellen Ansichtshöhe: 35 mm
Lamellenstärke: 25 mm
Neigung: 15° Rhombusform gehobelt
Lamellabstand: 15 mm
Gewicht: 19 kg/m²